

Importation, Distribution et SAV en France: NAVIGAIR SA 11, Rue de la praderie - 06150 Cannes La Bocca - Tel: 04 93 34 90 50 - Fax: 04 93 34 52 64

GROUPES ELECTROGENES NORTHERN LIGHTS 4.5 - 32 kW

TARIF PUBLIC CONSEILLE AU 01/01/2010

Prix HT départ Cannes. Tarif révisable sans préavis.

SPECIFICATIONS	Puissance exprimée en kW suivant normes SAE J1995 et ISO 3046. Approbation de Type du Lloyd's Register of Shipping (LRS)						
	MODELE	GROUPE			COCON		
50 Hz		DIMENSIONS (MM) L x l x h	POIDS (KG)	PRIX HT (EUR)	DIMENSIONS (MM) L x l x h	POIDS (KG)	PRIX HT (EUR)
M673LD3	4.5	688 x 434 x 494	157	7 495	826 x 538 x 552	25	1 427
M673L3	5.0	688 x 434 x 513	159	7 795	826 x 538 x 552	25	1 427
M773LW3	7.0	822 x 486 x 591	232	9 795	998 x 653 x 643	42	1 736
M843NW3	10	929 x 490 x 627	316	11 295	1107x 693 x 697	46	2 002
M844W3	12	1068 x 490 x 679	396	12 595	1270 x 691 x 756	57	2 542
M844LW3	16	1103 x 490 x 699	440	13 995	1270 x 691 x 756	57	2 542
M864W3	20	1194 x 527 x 683	422	16 195	1351 x 695 x 734	64	2 661
M944W3	26	1321 x 610 x 777	539	17 295	1549 x 795 x 834	77	3 468
M944T	32	1524 x 736 x 777	558	23 495	1524 x 736 x 813	-	2 928

EQUIPEMENTS STANDARD, INCLUS DANS LE PRIX DE BASE DU GENERATEUR

- **Panneau de contrôle S-1B comprenant: pré-chauffage, démarrage, arrêt, horamètre, voyant (Tableau S-3C à partir du M864W3)**
- **Faisceau de raccordement 6 mètres**
- **Livré avec manuel d'utilisation et catalogue de pièces détachées**

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Système de refroidissement à eau douce avec vase d'expansion et échangeur en cupro-nickel
- Coude d'échappement refroidi par eau
- Sécurités pression d'huile faible, température eau élevée et température échappement élevée
- Enroulement auxiliaire pour l'alimentation du régulateur de tension (à partir du M773LW3)
- Système électrique 12V avec négatif à la masse (en option 24V et isolation bipolaire)
- Sortie électrique monophasée (en option triphasée)
- Dispositif de vidange sur le générateur
- Peinture polyuréthane blanche à deux composants
- Testé sous charge en usine
- Protège courroie
- Berceau en acier avec bac de récupération (en inox pour les M673)
- Casse siphon (modèles M673)
- Disjoncteur CA (modèles M673)
- Dispositif de récupération du trop plein de liquide de refroidissement (sauf M864W3, M944W3 ET M944T)
- Silencieux d'admission d'air (M864W3 et M944W3)
- Approbation de Type du Lloyd's Register of Shipping (LRS)
- Conforme aux normes marines US EPA Tier III 2009

TABLEAUX DE BORD EN OPTION
Modèle S-3C:

Instrumentation VDO. Voltmètre DC, température eau, pression d'huile, horamètre, pré-chauffage, démarrage, arrêt:

322

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES: isolation bipolaire, sortie triphasée, prise de force, kits d'entretien...

CONDITIONS DE VENTE: Prix HT départ Cannes, donné à titre indicatif. Livraison Express 24 h pour la France métropolitaine hors Corse : nous consulter
 Tarif révisable sans préavis. Acompte de 40% à la commande, solde avant expédition. Les poids et dimensions indiqués peuvent varier selon la configuration.